

APO SERIES

APO-206 超紧凑两分频阵列点声源系统

- 轻质箱体
- 独特的6英寸环状振膜曲面波驱动单元（RDC）
- 双6.5英寸钕磁铁超低失真音盆驱动单元
- 速适磁耦合器，将所有换能器的能量合并以单个点源来表现
- 动态气流冷却技术（DAC）确保出众的高声压与低功率压缩



APO206是一款超紧凑型双6.5英寸两分频阵列点声源系统，它结合了点声源系统的多用途性与线阵列系统的“可阵列性”，在中小型场地扩声领域创造出了一个独特的产品类别。

凭借5.S Audio在驱动单元与系统设计中的最新技术，APO206能传递出几乎等同于其它扬声器系统两倍额定功率的能量。它的出现，令音频系统设计们见到了梦想中，大动态范围的高保真声音，不可思议的灵活性以及可变的水平指向性。

技术参数

功率（AES）：	500W	低 频：	6.5"*2喇叭采用航天高级钕磁低音单元，2"(51mm)音圈,额定功率为:500W(AES)
峰值功率：	2000W	高 频：	1"喉口,采用航天高级钕磁驱动单元, 1.75" (44mm)音圈, 额定功率为：80W(AES)
频率响应：	60 Hz - 20kHz (-6 dB)		
阻 抗：	12Ω	输入连接器：	2*Neutrik™ NL4MP 2+2-
覆盖角度：	90° 对称角度	箱体材料：	俄罗斯桦木板材+一体铝型材
灵敏度：	97dB	箱体处理：	黑色聚脲油漆
最大声压级：	131dB	尺 寸：	518mm*200mm*358mm(W*H*D)
分 频 点：	内置分频 1.5KHz 可选((外置分频)	重 量：	12.2kg

APO SERIES

APO-210 紧凑型三分频阵列点声源系统



- 三分频阵列点声源
- 独特的9"双振膜曲面波驱动单元（DDC）
- 双10"钕磁铁超低失真音盆驱动单元
- APO耦合器合并所有换能器的能量以单个点源来传输
- 出众的高声压表现
- 集成吊装系统用于水平或垂直阵列以及单只扬声器安装

APO210是一款紧凑型双10英寸/三分频阵列点声源系统，它结合了点声源系统的易用性与线阵列系统的“可阵列性”，在中型场地扩声领域创造出了一个独特产品类别。

APO210是5S在中等规模场地扩声中，最为灵活的三分频系统解决方案，它是真正的点声源与线阵列混合体。

APO210系统的核心是5.S Audio一系列先进技术，其中最突出的也许就是独特（双振膜平面波驱动单元）类似，但有一点点弯曲，波阵面有弧度。这最终意味着极低的失真，也没有再成形的必要，因而带来了出众的声音精准度。其结果是，当你把更多的APO210叠加使用，它们会以点声源方式表现，没有丝毫的干涉。

技术参数

功率（AES）：	1000W(AES)	低 频：	10"*2喇叭采用航天高级钕磁低音单元，3"(75mm)音圈,额定功率为:1000W(AES)
峰值功率：	4000W	高 频：	1.5"喉口,采用进口钕磁驱动单元, 1.75" (44mm)音圈, 额定功率为：80W(AES);
频率响应：	50Hz - 20kHz (-6 dB)		中频单元为3.5"(90mm)150W（AES）
阻 抗：	8Ω	输入连接器：	2*Neutrik™ NL4MP 2+2-
覆盖角度：	90° 对称角度	箱体材料：	俄罗斯桦木板材+一体铝型材
灵敏度：	103dB	箱体处理：	黑色聚脲油漆
最大声压级：	137dB	尺 寸：	674mm*291mm*492mm(W*H*D)
分 频 点：	500Hz; 6.3KHz 可选((内外置分频)	重 量：	27kg